Pytanie1

Dotyczy Zadania 1 – Zakupy mebli do sal lekcyjnych
Poz. 5 krzesła uczniowskie
Czy sklejka na oparciu krzesła powinna być profilowana 3D, zapewniająca najwyższą jakość ergonomiczną wg opracowania IWP w programie" Kryteria antropometryczne standaryzacji Mebli", profilowana wertykalnie i horyzontalnie, z kubełkowym zaokrągleniem w płaszczyźnie pionowej?

Czy sklejka na siedzisku krzesła powinna być profilowana 3D, zapewniająca najwyższą jakość ergonomiczną wg opracowania IWP w programie" Kryteria antropometryczne standaryzacji Mebli", z podgięciem podkolanowym i muldą dla guzów kulszowych?

Odpowiedź na pytanie 1, dopuszczamy możliwość profilowania oparć i siedzisk krzeseł.

Pytanie2

Dotyczy Zadania 1 – Zakupy mebli do sal lekcyjnych
Poz. 5 krzesła uczniowskie
Czy stelaż krzesła powinien być wykonany z rury owalnej o przekroju 38x20x1,5mm?

Odpowiedź na pytanie 2, w naszym dokumencie podane są minimalne wymagane przekroje rur, nic nie stoi na przeszkodzie aby użyć rur o lepszych parametrach.

Pytanie3

Dotyczy Zadania 1 – Zakupy mebli do sal lekcyjnych
Poz. 1, 2 stoliki uczniowskie
Czy blaty stolików szkolnych zamiast z płyty laminowanej powinny być wykonane z płyty wiórowej oklejonej unilamem (HPL),a krawędzie z wklejki z naturalnego drewna bukowego? Laminat HPL (Hard Plast Laminat) jest najtrwalszym rozwiązaniem zapewniającym długoletnie użytkowanie w odróżnieniu od płyty laminowanej.

Poniżej opis właściwości HPL:

- Wielowarstwowa budowa, struktura powierzchni gładka
- Bardzo wysoka gęstość powierzchniowa
- Wysoce odporne na uderzenia i ścieranie
- Wysoce odporne na ciecze i chemikalia używane w gospodarstwie domowym(żadne środki szorujące) m.in. kawa, herbata, mleko , kwasek cytrynowy, alkohol, benzen, olej jadalny i inne
- Odporność na światło stopień 7 zgodnie z DIN 54004
- Wysoce odporne na działanie pary wodnej i gorącej wody
- Odporne na żar papierosa co najmniej stopień 3 w DIN EN 438
- Wytrzymałość na zginanie 150 mpa
- Odporność na ścieranie 68mg x 100obr.
- Odporność na uderzenia kulką 4 mm bez pęknięć
- Powierzchnia nie wrażliwa na zabrudzenia, łatwa w pielęgnacji
- Badania wg BN-75/6391-05

Odpowiedź na pytanie 3, dopuszczamy wykonanie blatów stolików szkolnych z płyty wiórowej oklejonej unilamem, a krawędzie z wklejki z naturalnego drewna bukowego.

Pytanie4

Dotyczy Zadania 1 – Zakupy mebli do sal lekcyjnych
Poz. 8, 9
Czy powierzchnia tablic szkolnych powinna być wykonana z blachy ceramicznej, jedynej która zapewnia długotrwałe użytkowanie tablicy ?
Tablica ceramiczna jest objęta gwarancją dożywotnią na powierzchnię do pisania, natomiast tablica lakierowana ma gwarancję zaledwie 2 lata.
W załączeniu przesyłamy porównanie powłok tablicowych.

Odpowiedź na pytanie 4, Powierzchnia tablic powinna być wykonana z blachy ceramicznej.